MP731

INFORMATION MASQUE MP731

Le masque modèle MP731 a été conçu et fabriqué suivant la Norme Européenne EN 136 et les exigences de santé et hygiène du Décret Royal 1407/1992.
Organisme intervenant dans la conception:
CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
Organisme de Contrôle Agréé: Nº 0159
Autovía de San Pablo s/n 41007 SEVILLE

APPLICATIONS

Le masque 731 est conçu pour accepter tout filtre agréé possédant un raccord nomalisé EN 148/1.

MODE D'EMPLOI

* Ne pas suivre toutes les instructions et limites de ce masque et ne pas l'utiliser pendant toute la durée de l'exposition peut réduire le degré de protection et, de ce fait, augmenter le temps d'exposition au produit polluant et entraîner le risque de maladie ou d'incapacité permanente.
* Avant toute utilisation, l'usager doit avoir connaissance du mode d'emploi de l'équipement et du type de polluant, de façon à choisir le type de filtre adéquat.
* N'utiliser qu'en milieux où la quantité d'oxygène contenu dans l'air dépasse 19,5%.
* Il est conseillé de limiter l'usage du masque à une seule personne pour éviter toute éventuelle contagion.
* Au cas où l'on ressentirait des caractéristiques du polluant (odeur, saveur, picotement) ou une plus grande difficulté à respirer, il faut quitter immédiatement les lieux.

POSE ET REGLAGE

1) Ajuster le masque sur le visage en tenant compte de ce que le masque interne doit parfaitement épouser les contours du nez et de la bouche (Fig.
2) Placer le harnais derrière la tête en le réglant jusqu'à une parfaite tenue du masque (Fig. 2).
3) Vérifier que le masque est correctement ajusté; pour cela, fermer l'arrivée d'air et inhaler. Le masque doit se coller au visage (Fig. 3).
4) Pour retirer le masque, desserrer d'abord les 5 points de réglage (Fig. 5) Retirer le masque en le tenant par sa partie inférieure (Fig. 5)

ENTRETIEN ET REVISION

La durée de validité du masque est de 5 ans. Il faut effectuer des révisions périodiques des éléments qui le composent pour vérifier la correction de leur fonctionnement.

STOCKAGE

Lorsque le masque 731 n'est pas utilisé, le conserver dans le sac d'origine, loin de la zone polluante.
Il n'est pas recommandé d'exposer le masque à des températures de plus de 70ºC. Le stockage dans des conditions autres que celles conseillées par le fabricant peut affecter la date de validité.

NETTOYAGE

Le masque doit être nettoyé après chaque journée de travail et conservé dans son emballage original.
On passera un chiffon humidifié à l'eau tiède savonneuse pour nettoyer la zone de contact avec le visage; laisser sécher à température ambiante. En aucun cas le produit ne doit être plongé dans l'eau.

MARQUES DE SECURITE

Le masque portera les marques de sécurité suivantes :

Fabricant:	CM	
Modèle :	731	
Fabrique le :		(Type montre : mois et année)
Norme européenne :	EN 136	
Certificat :		CE 0159

LIMITES D'UTILISATION

- Le masque ne fournit pas d'oxygène. Il ne doit pas être utilisé dans des atmosphères contenant moins de 19,5% d'oxygène.
- Ne pas utiliser lorsque les concentrations de polluants sont immédiatement dangereuses pour la santé et la vie, inconnues ou supérieures à 1000 ppm ou 10 fois le TLV (niveau maximum acceptable de toxique identifié).
- Ne pas utiliser le masque de façon inadéquate.
- Ne pas utiliser avec une barbe, des pattes ou de profondes cicatrices qui sont susceptibles d'empêcher le contact direct entre le visage et le bord du masque.
- Ne pas utiliser pour des polluants générant de forts degrés de réaction avec le produit absorbant du filtre.

CONTACT:

SINGER FRERES SAS
RUE DE L'EUROPE, ZONE EUROFRET CRAYWICK
59249 LOON-PLAGE - FRANCE
TEL: 00.33.3.28.28.29.00 / FAX: 00.33.3.28.28.29.01
E-MAIL: singer@singer.fr / www.singer.fr